


## Schlauch aus Polyamid, Farbe schwarz polyamide tubes, black colour



<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C bis +90°C	<b>operating temperature</b>	-40°C up to +90°C
<b>Betriebsdruck</b>	siehe Artikeltabelle	<b>operating pressure</b>	see data in the article table
<b>Werkstoff</b>	Polyamid PA	<b>material</b>	polyamide PA
<b>Medium</b>	Druckluft	<b>medium</b>	compressed air
flexibel		<i>flexible</i>	
gut zu verlegen		<i>easy to lay</i>	
geringes Gewicht		<i>low weight</i>	
gute UV-Beständigkeit		<i>good UV resistance</i>	
hoher Abriebwiderstand		<i>high abrasion resistance</i>	
wasserunempfindlich		<i>water-resistant</i>	
gute Temperaturbeständigkeit		<i>good temperature resistance</i>	

ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	W [mm]	R <sup>Biege</sup> [mm]	P [bar]
4	2,7	0,65	20,0	20,0
4	2,0	1,0	20,0	45,0
5	3,0	1,0	25,0	35,0
6	4,0	1,0	30,0	27,0
8	6,0	1,0	50,0	19,0
10	8,0	1,0	60,0	15,0
12	10,0	1,0	85,0	12,0
12	9,0	1,5	60,0	19,0
14	11,0	1,5	80,0	16,0
15	12,0	1,5	90,0	12,0
18	14,0	2,0	120,0	16,0
22	18,0	2,0	150,0	13,0

**weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage**  
*more options and accessories on request*