


## Schlauch aus Polyurethan, Farbe schwarz polyurethane tube, black colour



<b>Betriebstemperatur</b>	-35°C bis +60°C	<b>operating temperature</b>	-35°C up to +60°C
<b>Betriebsdruck</b>	siehe Artikeltabelle	<b>operating pressure</b>	see data in the article table
<b>Werkstoff</b>	Polyurethan PU	<b>material</b>	polyurethane PU
<b>Einsatzgebiete</b>	Pneumatik	<b>applications</b>	pneumatics
klassischer Pneumatikschlauch auf Polyesterbasis		classic pneumatic tube on polyester basis	
hohe Druckbeständigkeit		high pressure-resistance	
gutes Alterungsverhalten		good aging characteristics	
flexibel		flexible	
gutes Rückstellvermögen		good resilience	
hohe Reißfestigkeit		good tear resistance	
hohe Abriebfestigkeit		high abrasion resistance	
gute Kälteflexibilität		good cold flexibility	

ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	W [mm]	R <sub>Biege</sub> [mm]	P [bar]
4,3	3,0	0,73	13,0	12,0
4,0	2,5	0,85	12,0	12,0
5,0	3,0	0,95	13,0	18,0
6,0	4,0	1,0	18,0	13,0
8,0	6,0	1,15	30,0	12,0
10,0	8,0	1,25	45,0	8,0
12,0	9,0	1,5	55,0	10,0
14,0	11,0	1,5	60,0	8,0

**weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage**  
more options and accessories on request