



Schlauch aus Polyamid, Farbe blau polyamide tubes, blue colour



Betriebstemperatur	-40°C bis +90°C	operating temperature	-40°C up to +90°C
Betriebsdruck	siehe Artikeltabelle	operating pressure	see data in the article table
Werkstoff	Polyamid PA	material	polyamide PA
Medium	Druckluft	medium	compressed air
flexibel		<i>flexible</i>	
gut zu verlegen		<i>easy to lay</i>	
geringes Gewicht		<i>low weight</i>	
gute UV-Beständigkeit		<i>good UV resistance</i>	
hoher Abriebwiderstand		<i>high abrasion resistance</i>	
wasserunempfindlich		<i>water-resistant</i>	
gute Temperaturbeständigkeit		<i>good temperature resistance</i>	

ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	W [mm]	R ^{Biege} [mm]	P [bar]
3	1,7	0,65	15,0	35,0
4	2,7	0,65	20,0	20,0
4	2,0	1,0	20,0	45,0
5	3,0	1,0	25,0	35,0
6	4,0	1,0	30,0	27,0
8	6,0	1,0	50,0	19,0
8	5,0	1,5	40,0	30,0
10	8,0	1,0	60,0	15,0
10	7,0	1,5	50,0	24,0
12	10,0	1,0	85,0	12,0
12	9,0	1,5	60,5	19,0
14	11,0	1,5	80,0	16,0
15	12,0	1,5	90,0	12,0

weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage
more options and accessories on request